

Characteristics



HEPA Included



ULPA Optional



Dry Recovery



Nuclear Applications



High Efficiency



Safe Containment



- ・ 放射性物質対応 HEPA フィルターH14
(ASME AG-1 に基づき製造/検査済み、
オプションで ULPA フィルターU15 の外部設置も可能)
- ・ 電気制御式
- ・ 乾式専用
- ・ 組み立て式使い捨て格納容器(最大 209 リットル容量)
取り外し/再利用可能なパワーヘッド

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。

機械仕様

型式	パーツNo.	最大真空圧	エアフロー	モーターパワー	定格電圧	消費電流	消費電力
2D-PHNUC パワーヘッド*	210920A	3175 mmH2O	187 m3/h	1.6 Hp	120V	10.5 A	1260W

HEPA フィルター：

HEPA フィルターは、空気が掃除機の中に入るとき、あるいは外に出るときにろ過するもので、少なくとも 99.97%のダスト、花粉、カビ、バクテリア、その他、空気中の 0.3 ミクロン以上の粒子を取り除くことができます。

ULPA フィルター

ULPA フィルター (Ultra Low Penetration Air Filter 超高性能フィルター) はエアフィルターの一種で、ほこり、花粉、かび、バクテリア、その他 0.12 ミクロン以上の粒子を 99.999%捕集します。

ULPA フィルター(オプション)

パーツNo.	数量	仕様
214082	1	取外し式 HEPA ハウジング(ULPA フィルター付き)
211027	1	ULPA フィルター(U15)

回収ドラム・カート(オプション)

パーツNo.	数量	仕様
213368	1	AG-1 認定 HEPA フィルター(核回収用)付き 61ℓ ドラム(SUS 430)
213370	1	AG-1 認定 HEPA フィルター(核回収用)付き 114ℓ ドラム(スチール・エナメル焼付き塗装)
213372	1	AG-1 認定 HEPA フィルター(核回収用)付き 210ℓ ドラム(スチール・エナメル焼付き塗装)
213503	1	61ℓ ドラム用カート
211956	1	10cm 4 輪台車(210ℓ ドラム/114ℓ ドラム専用)
211368B	1	取っ手付きバンド(210ℓ ドラム/114ℓ ドラム専用)

ツールとアクセサリ(オプション)

パーツNo.	数量	仕様
381137D	1	38mmφ 耐久型バキュームホース 3m タンク側カムロック式
381140D	1	38mmφ 耐久型バキュームホース 6m タンク側カムロック式
381141	1	38mmφ 耐久型バキュームホース(m単位販売)
381229	1	カムロック パーツC メスアダプター (アルミ製)
381199	1	カフス 38mmφ
381205	1	カフスユニオン 38mmφ
381477	1	延長パイプ (2本組み、クロムメッキ)
381485	1	床用ノズル (幅 40cm) 40mmφ
381480	1	隙間ノズル 25cm
381482	1	ほこり取りブラシ 76mm

ご注意：この掃除機を爆発性のほこりや揮発性の液体の回収には使用しないで下さい。