

# Tiger-Vac®

...The name to vacuum with

C-10EX (4W)  
Dry Only



DUST IGNITION PROTECTED CLASS  
II, DIVISION 2, GROUPS F & G

Certified for use in Zone 22  
hazardous areas / dust group IIIC  
(conductive dusts)



Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X IECEx LCIE  
15.0048

## Characteristics



Static  
Dissipating



HEPA Included



High  
Efficiency



Stainless  
Steel



Static  
Dissipating  
Toolkit



Dry Recovery



- IEC規格認証の掃除機（保護等級 Ex tc IIIC T200° Dc）
- HEPA フィルター：0.3 ミクロンの粒子に対して 99.995%の粒子捕集率（検査済み： IEST RP- CC001.3.H14 by MPPS method as per EN 1822）
- ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- 工業用バイパスモーター使用
- 吸引力表示灯内蔵
- 乾式回収専用
- ステンレス SUS430 構造（回収タンク）
- 回収物を安全で簡単に処理するための回収バッグ付き
- 移動に便利な静電気防止型 4 輪キャスター
- 4 輪カートも選択できます（オプション）



他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアゾール漏れの検査をしています。

機械仕様			
形式		C-10EX (4W)	C-10EX (2+2W)
パーツNo.		111805A	111781A
乾式回収容量	L	37.9(タンク容量) 18.9(紙パック容量)	
吸引力	kPa	26.7	
エアフロー	m <sup>3</sup> /min	3.12	
供給電源	V	115 (100V でも使用可、効率 87%となります)	
モーターパワー	HP	1.6	
電流	A	10.5	
消費電力	W	1207	
外形	cm	H99 × W43 × L43	H99 × W51 × L69
フィルター清掃機構		無し	
重量	kg	24	25

### HEPAフィルター：

HEPA フィルターは、空気が掃除機の中に入るとき、あるいは外に出るときにろ過するもので、少なくとも 99.97% のダスト、花粉、カビ、バクテリア、その他、空気中の 0.3 ミクロン以上の粒子を取り除くことができます。

#### HEPA フィルター (標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
212304B	1	HEPA フィルター (H14)

#### フィルターとアクセサリ (標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
219046A	1	メイン布フィルター 静電防止ガスケット・ケージ付き
212244A	1	静電防止マイクロ安全フィルター

#### ポリライナー回収パックとアクセサリ (標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
212100S	1	導電性ポリライナー (40 リットル)

#### ポリライナー回収パック (オプション)

パーツNo.	数量	仕様
212100S-5	1	導電性ポリライナー (40 リットル) 5個パック

#### 導電性回収パック (標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
212994-SD	1	導電性素材の回収バッグ (3個入り)

## ツールとアクセサリ（標準付属品）

パーツNo.	数量	仕様
383440D	1	静電防止バキュームホース 38φ × 3m カフス付
381208	1	曲りハンドル 38φ - 32φ クロムメッキ鋼製
323315	1	クロムメッキ鋼製延長パイプ 32φ （2本組）
323318A	1	床用ツール 30cm 帯電防止プラスチック製
323312A	1	丸ブラシ 帯電防止プラスチック製
323313A	1	隙間ノズル 径 38φ 帯電防止プラスチック製
323314A	1	家具用ツール 径 38φ 帯電防止プラスチック製



標準付属ツールキット



ホリ付 及び 回収バッグ

**ご注意：この掃除機は爆発の危険性が常時存在しない領域（Zone22）のみで使用可能です。**