



DUST IGNITION PROTECTED
CLASS II, DIVISION 2, GROUPS F & G

Certified for use in Zone 22
hazardous areas / dust group IIIC
(conductive dusts)

Characteristics



ULPA Included



High Efficiency



Static Dissipating



Stainless Steel



Static Dissipating Toolkit



Dry Recovery

**Cleanroom U15 ISA Class 4 Tested
NRTL is part of OSHA NEP program
certification:**



- 二重 ULPA フィルター (0.12 ミクロン粒子を 99.999% 捕集: IEST RP-CC001.3, 検査済み)、(0.18 ミクロン粒子を 99.9995% 捕集: IEST RP-CC001.3, U15 by MPPS method as per EN 1822 検査済み)
- ISO クラス4 (従来のクラス 10) に基づくクリーンルーム対応。製薬現場でも使用可能。
- ZONE22 クラスの危険区域での回収用にデザイン
- EMI/RFI シールド、ESD 静電気保護
- 2重 ULPA フィルターU15 を含む5段階フィルターシステム (2重布フィルター、使い捨てフィルターバッグ)
- 活性炭ミドルリングのオプションあり。
- 汚染管理環境における一般的な清掃用
- 長寿命単相バイパスモーター
- 乾式回収専用
- 吸引力低下警告灯装備
- 加圧滅菌処理可能な SUS316 電解研磨タンク
- 回収タンクに 25~47.5L、使い捨てフィルターバッグに 19L の回収容量
- 便利な4つのキャスター (車輪) 付き
- ツールキット込み



MRAC version

Needle Trap

Activated Carbon

回収タンク。モーター下流に ULPA フィルター (U15) が付いています。また、EMI/RFI シールドしてあり、室内のコンピューターや電子機器に影響を与えません。この機種はクリーンルーム対応で、製薬現場でもご使用になれます。汚染管理環境における一般的な清掃用にデザインされています。これは乾式回収専用の掃除機です。他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアソール漏れの検査をしています。

機械仕様		
型式		CWR-10EX (4W)
パーツNo.		110540A
機械寸法	cm	W46×L74×H64
回収パツク容量	L	18.9
吸引力	mmH ₂ O	2718
エアフロー	m ³ /h	187
供給電源	V	単相 AC120V
モーターパワー	HP	1.6
電流	A	10.5
消費電力	W	1200

EMI (電磁障害) 抑制、RFI (受信障害) シールド

このクリーンルーム用掃除機は、放射されたり通電されたりした EMI を減らす電子フィルターサプレッサー (抑制機) を取り付けています。FCC (米国連邦通信委員会) や ISO (国際標準化機構) により規定されたクラス B の基準を下回っています。これはまた RFI (受信障害) もシールドします。電子フィルターがモーターに沿って配線されています。もし、電子フィルターが使えない場合、モーターの電源が自動的に消えます。当機械はコンピューター、ラジオ、ビデオモニターやその他繊細な電気機器に悪影響を与えません。

MRAC (活性炭ミドルリング)

活性炭ミドルリングは毒性のあるガス、蒸気を吸収するために使用します。Tiger-Vac では、燃料、水銀、塩酸を含む蒸気、アルシン、ホスフィンなどを回収するための様々な活性炭を提供しております。

ツールとアクセサリ (標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
323403	1	透明ウレタンパキウムホース 32φ 3m
323330	1	ステンレス延長パイプ (2 個組)
323564	1	シリコンゴムコンカルノスル 径 32φ 25cm
323413	1	隙間ノスル 径 32φ 加圧滅菌可ステンレス
323412	1	フロアノスル 径 32φ 30cm 加圧滅菌可ステンレス



ツールとアクセサリ



導電性ホリライフと回収パツク

ご注意：正規品の静電防止ツールやアクセサリのみを使用されるようお願いします。